Unité de pulvérisation portable avec buse SETOV

SETOV Produit connexe

Caractéristiques

- Unité de pulvérisation comprenant une buse de la série SETOV et un réservoir de 20 litres de grande capacité. Une unité de pulvérisation sans réservoir est également disponible.
- Utilisation immédiate avec un compresseur d'air.

La pression d'air recommandée est de 0,3 MPa (plage de pression d'utilisation: 0,2–0,5 MPa).

- Disponible en deux types de capacité de pulvérisation (buse SETOV0406 ou SETOV0508).
- La buse est résistante au colmatage pour un entretien facile.

La direction de pulvérisation est réglable avec un adaptateur à rotule


Applications

- ■Désinfection à l'entrée d'une installation
- ■Désinfection des surfaces intérieures

(Remarque: après avoir pulvérisé des produits chimiques, vaporisez de l'eau pendant environ 5 minutes pour atténuer la corrosion et la rouille des pièces métalliques.)


Dessin technique


Direction de pulvérisation réglable à 50° (haut et bas, droite et gauche)



Débit de pulvérisation par type de buse

SETOV0406: Env. 1,8 à 2,2 L / h (à une pression d'air de 0,3 MPa) SETOV0508: Env. 2,8 à 3,3 L / h (à une pression d'air de 0,3 MPa) Remarque: le débit de pulvérisation varie en fonction du niveau de liquide dans un réservoir.





■Composants et matériaux

No.	Composants	Matériaux standard
1	Corps de la buse	S303
2	Réservoir en plastique 20L	PE
3	UT Ball joint	S303, FKM
4	Couvercle	PE
(5)	Joint en plastique	PA
6	Soupape	S316
7	Tuyau d'eau de 700 mm	PVC
8	Crépine (pierre à air)	_

Unité: mm

Cette unité ne comprend pas de compresseur ni de désinfectant.

Code produit

Utilisez ce code pour passer des commandes.

Spray Unit SETOV0406 S303+TS303+UT (with 20L Tank) Spray Unit SETOV0508 S303+TS303+UT (with 20L Tank)

Produit optionnel

SETOV Smart Kit

■Un exemple d'application combinant l'unité de pulvérisation avec un contrôleur de minuterie de 100 VCA et un commutateur de tapis pour une pulvérisation automatique de courte durée.

Le fait d'appuyer sur un interrupteur de tapis active automatiquement la pulvérisation pendant une durée prédéfinie.

