



(Foto: rótula UT con una boquilla de pulverización)



(Foto: rótula UT con una boquilla de pulverización)

[Características]

- Permite el ajuste de la dirección de pulverización en un rango de 50 grados.



Adaptadores con rótula metálica

- Permite una alineación precisa de la boquilla tras conectarla a una tubería.
- Tamaños de rosca disponibles desde 1/8" a 3/4" para conexión a tubería.
- La serie UT de acero inoxidable está diseñada para soportar altas presiones hasta 15 MPa.

Adaptadores con rótula de plástico

- La dirección de pulverización se puede ajustar mientras se pulveriza con presiones de hasta 0,3 MPa.
- Sin junta tórica. Fácil instalación manual, sin herramientas.
- Mitad de peso que las fabricadas en metal.
- Boquilla económica debido al moldeado por inyección.



Serie UT (metal)

Serie Metal UT	
Material	• S303 • Material opcional: S316 u otros
Entrada de rosca macho  ① Rótula ② Junta tórica (NBR) ③ Tapa ④ Adaptador Entrada de rosca hembra  ① Rótula ② Junta tórica (NBR) ③ Tapa ④ Adaptador	

Código de rótula (Entrada x Salida)	Tamaño de rosca entrada	Tamaño de rosca salida	Dimensiones (mm)			Masa (g)	
			L	H1	H2	S303	B
UT 1/8M x 1/8F	R1/8	Rc1/8	32.5	22	21	56	60
UT 1/4M x 1/8F	R1/4	Rc1/8	36.0	22	21	60	65
UT 1/4M x 1/4F	R1/4	Rc1/4	39.5	29	24	100	110
UT 3/8M x 1/4F	R3/8	Rc1/4	40.0	29	24	110	115
UT 3/8M x 3/8F	R3/8	Rc3/8	47.5	35	30	190	205
UT 1/2M x 1/2F	R1/2	Rc1/2	54.5	41	41	325	350
UT 3/4M x 3/4F	R3/4	Rc3/4	61.5	50	46	490	525
UT 1/8F x 1/8F	Rc1/8	Rc1/8	28.5	22	21	63	69
UT 1/4F x 1/8F	Rc1/4	Rc1/8	28.5	22	21	58	63
UT 1/4F x 1/4F	Rc1/4	Rc1/4	33.5	29	24	110	120
UT 3/8F x 1/4F	Rc3/8	Rc1/4	33.5	29	24	100	110
UT 3/8F x 3/8F	Rc3/8	Rc3/8	44.5	35	30	220	235
UT 1/2F x 1/2F	Rc1/2	Rc1/2	48.5	41	41	375	405
UT 3/4F x 3/4F	Rc3/4	Rc3/4	55.5	50	46	560	600

Código de producto	Usar este código para hacer pedidos de adaptador universal metálico.	
(Ejemplo) UT 1/8M x 1/8F S303		
UT	1/8M	1/8F S303
	Tamaño de rosca entrada*	Tamaño de rosca salida* Material
	1/8M 1/8F	1/8F S303
	1/4M 1/4F	1/4F
	3/8M 3/8F	3/8F
	1/2M 1/2F	1/2F
	3/4M 3/4F	3/4F
**"M" indica rosca macho ("R" es el estándar ISO) y "F" indica rosca hembra ("Rc" ISO estándar) ejemplo: 1/8M = R1/8", 1/8F = Rc1/8".		

Serie UT (plástico)

Serie Plastic UT	
Material	• Adaptador y Tapa: FRPP • Rótula: FRPP + PP + EPDM
Tamaño de rosca entrada  ① Rótula ② Tapa ③ Adaptador Tamaño de rosca salida  H = ancho entre lados opuestos	

Código de rótula (Entrada x Salida)	Tamaño de rosca entrada	Tamaño de rosca salida	Dimensiones (mm)			Masa (g)
			L	H	øD	
UT 1/8M x 1/8F	R1/8	Rc1/8	38.0	21	32	12
UT 1/4M x 1/8F	R1/4	Rc1/8	40.0	21	32	13
UT 1/4M x 1/4F	R1/4	Rc1/4	40.0	21	32	12
UT 3/8M x 1/8F	R3/8	Rc1/8	41.0	21	32	13
UT 3/8M x 1/4F	R3/8	Rc1/4	41.0	21	32	12

Código de producto	Usar este código para hacer pedidos de adaptador universal de plástico.	
(Ejemplo) UT 1/8M x 1/8F FRPP-IN		
UT	1/8M	1/8F FRPP-IN
	Tamaño de rosca entrada*	Tamaño de rosca salida*
	1/8M 1/8F	1/8F
	1/4M 1/4F	1/4F
	3/8M 3/8F	3/8F
**"M" indica rosca macho ("R" es el estándar ISO) y "F" indica rosca hembra ("Rc" ISO estándar) ejemplo: 1/8M = R1/8", 1/8F = Rc1/8".		



¡Precauciones!

Metal UT Use UT-S303 a una presión inferior a 15 MPa.

Plástico UT Use UT-FRPP a una presión inferior a 1 MPa (a temperatura ambiente).

[Nota] 1. No lo utilice bajo condiciones en las que ocurra golpe de ariete o un cambio repentino de la presión del agua.

2. Para usar con las boquillas de las series KB y KKB, se requieren diferentes tipos de juntas esféricas UT. Póngase en contacto con nosotros para más detalles.