



(La photo montre la rotule UT avec buse de pulvérisation)



(La photo montre la rotule UT avec buse de pulvérisation)

[Caractéristiques]

- Permet de régler la direction de pulvérisation dans une plage de 50 degrés.

Adaptateurs à rotule métallique

- Permet un alignement précis de la buse après l'avoir raccordée à un tuyau.
- Tailles de connexion disponibles de 1/8" à 3/4" pour le raccordement de tuyaux.
- La série en acier inoxydable UT est conçue pour résister à des pressions élevées pouvant atteindre 15 MPa.

Adaptateurs avec joint à rotule en plastique

- La direction de pulvérisation peut être ajustée lors de la pulvérisation avec des pressions allant jusqu'à 0,3 MPa.
- Sans joint torique. Installation manuelle facile, sans outils.
- Léger, seulement la moitié du poids de la rotule en métal.
- Buse économique, grâce au moulage par injection.

Série UT (métal)

Série UT en métal	
Matériau	• S303 • Matériau optionnel: S316 ou autres

Entrée de la connexion

① Rotule ② Joint torique (NBR) ③ Capuchon ④ Adaptateur

Entrée de la connexion

① Rotule ② Joint torique (NBR) ③ Capuchon ④ Adaptateur

H1, H2 = largeur entre les côtés opposés

Série UT (plastique)

Série UT en plastique	
Matériau	• Adaptateur et capuchon: FRPP • Rotule: FRPP + PP + EPDM

Entrée de la connexion

① Rotule ② Capuchon ③ Adaptateur

Entrée de la connexion

① Rotule ② Capuchon ③ Adaptateur

H = largeur entre les côtés opposés

Code rotule (entrée x sortie)	Taille de connexion d'entrée	Taille de connexion sortie	Dimensions (mm)			Masse (g)	
			L	H1	H2	S303	B
UT 1/8M × 1/8F	R1/8	Rc1/8	32.5	22	21	56	60
UT 1/4M × 1/8F	R1/4	Rc1/8	36.0	22	21	60	65
UT 1/4M × 1/4F	R1/4	Rc1/4	39.5	29	24	100	110
UT 3/8M × 1/4F	R3/8	Rc1/4	40.0	29	24	110	115
UT 3/8M × 3/8F	R3/8	Rc3/8	47.5	35	30	190	205
UT 1/2M × 1/2F	R1/2	Rc1/2	54.5	41	41	325	350
UT 3/4M × 3/4F	R3/4	Rc3/4	61.5	50	46	490	525
UT 1/8F × 1/8F	Rc1/8	Rc1/8	28.5	22	21	63	69
UT 1/4F × 1/8F	Rc1/4	Rc1/8	28.5	22	21	58	63
UT 1/4F × 1/4F	Rc1/4	Rc1/4	33.5	29	24	110	120
UT 3/8F × 1/4F	Rc3/8	Rc1/4	33.5	29	24	100	110
UT 3/8F × 3/8F	Rc3/8	Rc3/8	44.5	35	30	220	235
UT 1/2F × 1/2F	Rc1/2	Rc1/2	48.5	41	41	375	405
UT 3/4F × 3/4F	Rc3/4	Rc3/4	55.5	50	46	560	600

Code rotule (entrée x sortie)	Taille de connexion d'entrée	Taille de connexion sortie	Dimensions (mm)			Masse (g)
			L	H	øD	
UT 1/8M × 1/8F	R1/8	Rc1/8	38.0	21	32	12
UT 1/4M × 1/8F	R1/4	Rc1/8	40.0	21	32	13
UT 1/4M × 1/4F	R1/4	Rc1/4	40.0	21	32	12
UT 3/8M × 1/8F	R3/8	Rc1/8	41.0	21	32	13
UT 3/8M × 1/4F	R3/8	Rc1/4	41.0	21	32	12

Code produit

Utilisez ce code pour commander une rotule en métal spécifique.

Exemple UT 1/8M × 1/8F S303

UT 1/8M × 1/8F S303

Taille de connexion
entrée*

- 1/8M
- 1/4M
- 3/8M
- 1/2M
- 3/4M

Taille de connexion
sortie*

- 1/8F
- 1/4F
- 3/8F
- 1/2F
- 3/4F

Matériau

S303

* « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (« Rc »" ISO standard). Exemple : 1/8M = R1/8", 1/8F = Rc1/8".

Code produit

Utilisez ce code pour commander une rotule en plastique spécifique.

Exemple UT 1/8M × 1/8F FRPP-IN

UT 1/8M × 1/8F FRPP-IN

Taille de connexion
entrée*

- 1/8M
- 1/4M
- 3/8M

Taille de connexion
sortie*

- 1/8F
- 1/4F

* « M » indique une connexion mâle (« R » est la norme ISO) et « F » indique une connexion femelle (« Rc »" ISO standard). Exemple : 1/8M = R1/8", 1/8F = Rc1/8".



Précautions !

UT en métal

Utilisez UT-S303 à une pression inférieure à 15 MPa.

UT en plastique

Utilisez UT-FRPP à une pression inférieure à 1 MPa (à température ambiante).

[Remarque] 1. Ne l'utilisez pas en cas de coup de bélier ou de changement soudain de la pression de l'eau.

2. Pour une utilisation avec les buses des séries KB et KKB, différents types de joints à rotule UT sont nécessaires. Contactez-nous pour plus de détails.